



Brandmeldcentrale Dutch Design F2

Onze nieuwste centrale!

- Nieuwe frisse moderne kleurstelling
- Start/Stop ontruiming volgens de NEN2575 norm
- Drop-down menu in software om Start/Stop ontruiming te selecteren
- Compatibel met Hochiki en Apollo
- Onderhouds-app voor efficiënt onderhoud
- Werkelijke Lus volgorde uit te lezen
- Ready voor De Bevestigde Brandmelding
- Softwarematige Alarm Verificatie voor Hochiki en Apollo
- Compatibel met de nieuwste Multisensormelders NEN-EN54-29, 30 en 31
- Mogelijkheid tot beheer op afstand* en op melderniveau doormelden naar de PAC **

*Beheer op afstand: in combinatie met webserver

**Doormelden: in combinatie met TSEC 3000 kiezer



Brandmeldcentrale "Solution Dutch Design F2" incl. 1 Ring on board, PSU 2,5A en behuizing A

Belangrijke kenmerken van het Dutch Design F2 zijn onder andere:

- Nieuwe frisse moderne kleurstelling
- Toevoeging van Start/Stop ontruiming volgens de NEN2527 norm
- Drop-down menu in de software om Start/Stop ontruiming te selecteren
- Starten van ontruiming door tweemaal op de Start knop te drukken
- Stoppen van de ontruiming welke gestart is door een handbrandmelder of automatische melder via de Stop knop
- Ready voor De Bevestigde Brandmelding
- Compatibel met Hochiki en Appolo
- Compatibel met de nieuwste multisensor melders NEN-EN 54-29, 30 en 31

De standaard configuratie omvat:

- 1 Ring ondersteunende 127 (126) adressen (in het geval van een Hochiki ESP nog eens 127 ring sirenes in het bovenste adresbereik)
- max. kabellengte 3500 m (min. 1x2x0,8)
- 100% compatibel met Hochiki ESP detectors, Apollo, XP95, Discovery en Soteria
- PSU 24V/2,5A, moederbord en controlepaneel incl. grafisch LCD-scherm 240x64
- Uitbreidbaar met 2e melderring module (B01100-00)
- Ruimte voor RS485 uitbreidingskaart
- 250 programmeerbare groepen
- Logboek voor 3000 berichten
- USB interface voor PC configuratie
- 2 extra RS232 interfaces
- 2 aparte spanningsuitgangen voor conventionele sirenes/flitsers, 24V/500mA
- Up-en downloaden van bedieningssoftware
- 3 programmeerbare relais (30V DC/1Ah)
- 8 digitale O/C uitgangen, vrijprogrammeerbaar
- Aardfoutbewaking
- 2 voedingsuitgangen met zekering

Mogelijke uitbreidingen:

- 2e ring module, art.nr..B01100-00
- Interfacemodule RS485, art.nr.B01115-00
- Webserver B01380-00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netvoeding	230V AC,50/60Hz
Werkspanning	24VDC
Voeding	3,5A
Ruststroom	101mA
Ring stroom	max.450mA
Ring kabellengte	max. 3500m (kabel minimaal 1x2x0,8)
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot +40°C
Luchtvochtigheid	max.95%
IP classificatie	IP 30
Ringen/Steekleidingen	1(max2)/2 (max4)
Capaciteit accu	max.12 Ah/24 V
Afmetingen(BxHxD)	370x320x128 mm
Gewicht	6,5 kg zonder accu's

CERTIFICERINGEN